

Gesamtübersicht Rohrrahmentüren/-tore System Forster

| | | | | Feuerschutz DIN 4102-5 | Rauchschutz DIN 18095 | Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630 | Schallschutz EN 20140-3 |
|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Forster „fuego light“ | Typ | Anzahl Flügel | Baurichtmaß BRM Breite x Höhe [mm] | Widerstands- klasse | | Widerstands- klasse | Rw, P bis |
| | T 30-1 | 1 | von 660 x 1.705 bis 2.060 x 3.300 mit Seiten- / Oberteil bis 3.560 x 3.530 | T-30 | wahlweise | WK-1 WK-2 WK-3 | 42 dB |
| | T 30-2 | 2 | von 1.360 x 1.705 bis 3.490 x 3.330 mit Seiten- / Oberteil bis 4.560 x 3.530 | T-30 | wahlweise | WK-1 WK-2 WK-3 | 42 dB |
| | Verglasung | - | B = unbegrenzt H = max. 4.500 | F-30 | wahlweise | - | - |
| | T 90-1 | 1 | von 700 x 1.725 bis 2.120 x 2.860 mit Seiten- / Oberteil bis 3.540 x 3.520 | T-90 | wahlweise | - | - |
| | T 90-2 | 2 | von 1.400 x 1.725 bis 3.070 x 2.860 mit Seiten- / Oberteil bis 4.540 x 3.520 | T-90 | wahlweise | - | - |
| | Verglasung | - | B = unbegrenzt H = max. 4.000 | F-90 | wahlweise | - | - |
| | | | | | | | |
| Forster „presto“ | RS-1 | 1 | von 400 x 1.660 bis 1.400 x 3.000 | - | X | - | - |
| | RS-2 | 2 | von 1.440 x 1.660 bis 2.800 x 3.000 | - | X | - | - |

Das System Forster „fuego light“ in T30-Ausführung ist wahlweise auch in Edelstahl (V2A) 4301 erhältlich.